

Umrüstung der Wischerblätter beim 11 CV



Stückliste:

2 Stück Typ 116, 280 mm 11"
von SWF Team Valeo, „Das Original“

Preis inkl. Mwst.:

17,- Euro für 2 federnde Wischerblätter

Zeitaufwand:

für beide Wischer ca. 30 Minuten

Was ist zu tun:

- 1.) alte Wischerblätter entfernen
- 2.) Träger um ca. 20 mm absägen
- 3.) Enden mit 10mm Tesaband schwarz umwickeln
- 4.) beiliegende Befestigungsklammern tauschen
- 5.) Wischerblätter unten bis zur Feder kürzen
- 6.) Wischerblätter oben ca. 25 mm Gummi entfernen
- 7.) Wischerblätter aufstecken und Testlauf machen
- 8.) Bei Bedarf eventuell kleine Korrekturen vornehmen:
Die Wischer so auf die Wellen aufstecken, daß sie sich beim Lauf nicht gegenseitig behindern, Gummi oben eventuell nachkürzen. Der Wischer stößt unten bündig an den Metallrahmen an, oben fährt der gummilose Teil leicht über den Metallrahmen, der Wischergummi liegt aber gut auf der Scheibe an.



Text und Fotos: Dieter Becker

